

APK-KEURINGSEISEN

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN M.I.V. 20 MEI 2018

door: Jaap Zwaan


APK-KEURINGSEISEN

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN M.I.V. 20 MEI 2018

Met ingang van 20 mei 2018 treden de nieuwe wet- en regelgeving in werking. Innovam heeft de belangrijkste wijzigingen in de APK regelgeving voor je op een rijtje gezet.

WAARSCHUWINGSINRICHTING

Als een van de onderstaande controlelampjes blijft branden moet je een RA-punt aangeven op het APK-rapport en vanaf (DET) 2018 hierop afkeuren.



- airbag-, gordelsysteem
- stabiliteitscontrolesysteem
- bandenspanning controlesysteem
- elektronische stuurbevestiging
- antiblokkeersysteem
- elektronisch remsysteem
- eCall boordsysteem (APK2)

DATUM EERSTE TOELATING 1 JANUARI 2018



Wijze van keuren

Visuele en auditieve controle. Wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch waarschuwingssignaal wordt afgegeven dat het systeem niet goed functioneert, wordt ervan uitgegaan dat niet aan deze eis is voldaan. In geval van twijfel wordt een rijproef uitgevoerd.

Waarschuwinginrichting ABS/EBS voor AHW blijft 2001.

OVERMATIGE VLOEISTOFLEKKAGE

Als een motorvoertuig **overmatige vloeistoflekkage** heeft en na 31-12-2017 in gebruik is genomen moet je dit afkeuren. Voor 2018 blijft overmatige vloeistoflekkage een RA2. Je past deze eis toe op vloeistoffen in gesloten systemen die niet zijn bedoeld om in het milieu terecht te komen.



WATERSTOF

Er is een artikel voor waterstofinstallatie (W) toegevoegd. De eisen komen grotendeels overeen met een LPG-systeem. Bij een waterstofinstallatie moet echter zowel in de motorruimte als in de nabijheid van de tankverbinding of het aansluitpunt een weerbestendige sticker zijn aangebracht.



K-WAARDE

De K-waarde wordt 0.7 m^{-1} bij voertuigen in gebruik genomen na 31-12-2017.



ROETFILTER

Roetfilter moet aanwezig zijn indien dit wordt vermeld in het kentekenregister, en mag dan niet duidelijk defect zijn.



PARKEERREM

Vertraging parkeerrem bij voertuigen in gebruik genomen na 31-12-2017 moet minimaal 1.6 m/s² zijn.



MISTVOORLICHT

Mistvoorlicht moet goed zijn afgesteld. De daling van het mistvoorlicht moet zowel beladen als onbeladen, minimaal 0 mm/m (0%) zijn.



AANTAL LICHTEN

60% (75 mm) regeling is niet van toepassing op fabrieksmatig aangebrachte verlichting.



TAXI'S

Eisen aan een lift voor het vervoer van personen in rolstoelen zijn vervallen.

APK1

Keur je ook APK1 voertuigen, dan zijn eventueel de volgende punten voor jou van belang:

KOPPELINGSPLAAT

Maximale onvlakheid van de koppelingsplaat van een oplegger wordt verruimd naar 5 mm.



ZIJDELINGSE AFSCHERMING

Zijdelingse afscherming mag nu maximaal 150 mm naar binnen zijn geplaatst.



PARKEERREM AHW

Parkeerrem (vastzetinrichting) aanhangwagen mag op een hefas werken als deze as automatisch zakt bij het afkoppelen.



BREEDTESPIEGEL

Breedtespiegel aan de rechterkant is niet verplicht als er geen trottoirspiegel gemonteerd (2,20 m) kan worden.